

# NU 702 12,00R24



|                        |         |
|------------------------|---------|
| Ширина профиля         | 12,00   |
| Посадочный диаметр     | 24      |
| Категория(индекс)      | К       |
| Тип рисунка протектора | Стройка |

## Технические характеристики

|                                                                                            |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Типоразмер!                                                                                | 12,00R24       |
| Ось назначения рекомендуемая                                                               | Всепозиционная |
| Ось назначения допускаемая **                                                              | -              |
| Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину | 160/156        |
| Индекс категории скорости                                                                  | К              |
| Индекс давления PSI                                                                        | 120            |
| Тип конструкции                                                                            | Радиальная     |
| Исполнение                                                                                 | Камерное       |
| Конструкция каркаса и брекера                                                              | ЦМК            |
| Тип рисунка протектора                                                                     | Стройка        |
| Высота рисунка, мм                                                                         | 18             |

|                                                                     |                           |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Максимальная скорость, км/ч                                         | 110                       |
| Наружный диаметр, мм.                                               | 1226 ± 18                 |
| Ширина профиля, мм. (не более)                                      | 313                       |
| Статический радиус, мм.                                             | 575 ± 9                   |
| Масса шины, кг. (± 5%)                                              | 88.2                      |
| Максимально допустимая нагрузка для одинарных колес, кг             | 4,500                     |
| Максимально допустимая нагрузка для сдвоенных колес, кг             | 4,000                     |
| Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см2 | 8.7                       |
| Обод рекомендуемый                                                  | 8.50                      |
| Тип вентиля бескамерной шины                                        | ГК-165                    |
| Ездовая камера                                                      | -                         |
| Тип вентиля ездовой камеры                                          | -                         |
| Ободная лента                                                       | -                         |
| Дополнительная маркировка                                           | M+S                       |
| Количество шипов, шт. *                                             | TY 2521-270-98358561-2016 |