

ЦМК шины NF 202



Грузовые шины Кама NF 202 предназначены специально для установки на переднюю (рулевую) ось грузовых автомобилей различной грузоподъёмности, осуществляющих междугородние и региональные перевозки.

Описание

Грузовые шины Кама NF 202 предназначены специально для установки на переднюю (рулевую) ось грузовых автомобилей различной грузоподъёмности, осуществляющих междугородние и региональные перевозки.

- улучшенные сцепные характеристики, а также пониженные показатели сопротивления качению обеспечиваются продуманным дизайном рисунка протектора с пятью широкими рёбрами;
- хорошие показатели сцепления и тяги как на сухом, так и влажном покрытии достигаются за счёт наличия четырёх продольных канавок зубчатой формы и волнообразных ламелей на поверхности протектора;
- равномерное распределение нагрузки и повышение грузоподъёмности происходит за счёт ламелей в плечевых зонах протектора, которые разделяют зоны на отдельные блоки;
- существенное повышение прочности и эластичности шины достигается за счёт цельнометаллокордной конструкции каркаса и брекера;
- продлённый срок эксплуатации обеспечивается возможностью нарезки рисунка или наваривания нового протектора на каркас шины при его износе.

Технические характеристики

Тип конструкции	Радиальная
Исполнение	Бескамерное
Конструкция каркаса и брекера	ЦМК
Условия эксплуатации	Региональная
Тип вентиля бескамерной шины	6.00
Дополнительная маркировка	-
Ось назначения рекомендуемая	Рулевая
Ось назначения допускаемая**	Ведущая

Типоразмеры

R17,5			R19,5			R22,5	
215/75R17.5	126/124	M	265/70R19.5	140/138	M	295/80R22.5	152/148
235/75R17.5	132/130	M	285/70R19.5	145/143	M	315/80R22.5	156/150
245/70R17,5	136/134	M	245/70R19.5	136/134	M	12R22.5	152/148
225/75R17.5	129/127	M				295/75R22.5	148/145
						295/75R22.5	149/146
						315/70R22.5	154/150
						315/70R22.5	152/148
						385/65R22.5	160
						385/65R22.5	158
						275/70R22.5	148/145
						315/60R22.5	152/148