

ЦМК шины NR 201



Грузовые шины Кама NR 201 используются на ведущих (задних) осях грузового транспорта самой различной грузоподъёмности и коммерческого транспорта, чьё движение осуществляется преимущественно по местным и региональным дорогам.

Описание

Грузовые шины Кама NR 201 используются на ведущих (задних) осях грузового транспорта самой различной грузоподъёмности и коммерческого транспорта, чьё движение осуществляется преимущественно по местным и региональным дорогам.

- отличные показатели сцепления как на сухой, так и на мокрой дороге обеспечиваются оригинальным дизайном протектора, состоящего из небольших блоков, с массивной средней частью и двумя плечевыми зонами;
- высокая прочность шины гарантируется наличием цельнометаллического корда в конструкции каркаса и брекера;
- возможность экономии топлива за счёт низкого сопротивления качению шины;
- продлённый срок эксплуатации достигается за счёт возможности дополнительной нарезки рисунка протектора и восстановления протектора.

Технические характеристики

Тип конструкции	Радиальная
Исполнение	Бескамерное
Конструкция каркаса и брекера	ЦМК
Условия эксплуатации	Региональная
Тип вентиля бескамерной шины	6.00
Дополнительная маркировка	-
Ось назначения рекомендуемая	Ведущая
Ось назначения допускаемая**	Рулевая

Типоразмеры

R17,5			R19,5			R22,5		
215/75R17.5	126/124	M	245/70R19.5	136/134	M	275/70R22.5	148/145	
			285/70R19.5	145/143	M	315/60R22.5	152/148	
						315/80R22.5	156/150	